

PROFLOOR Aluminium natur - beschichtet - eloxiert

Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für PROFLOOR Winkelabschlussprofile in Aluminium natur - beschichtet - eloxiert

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Winkelabschlussprofil PROFLOOR in Aluminium natur - beschichtet - eloxiert
.....	Stk	Winkelabschlussprofil PROFLOOR in Aluminium natur - beschichtet - eloxiert

Liefern und Einbauen von Winkelabschlussprofilen aus Aluminium nach Plan, bzw. Angabe der Bauleitung. Profile bestehend aus mit einem mit geometrischen Grundformen (Kreise, Rechtecke, Dreiecke) gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich anschließenden, im 90°-Winkel vertikal aufgehenden Verblendsteg mit verbreiteter Kopfausbildung. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

- als Kantenschutz für Belagsfelder zu angrenzenden Dehnungsfugen
- als Belagsabschluss oder Kantenausbildung

Art.: PROFLOOR Aluminium

- natur
- beschichtet in
 - Brilliantweiß, RAL 9016
 - Pergamon, RAL 9001
 - Hellgrau, RAL 7035
 - Schwarz, RAL 9005
 - Silbergrau
 - Anthrazit
 - Beigegrü
 - Rostbraun

- eloxiert matt
- eloxiert matt gebürstet
- eloxiert Hochglanz

Hersteller: Proline Systems GmbH

- in Einzellängen von: m
- in unterschiedlichen Längen
- nach Detailplan Nr.

Profilhöhe: mm
 Art.-Nr.:
 Material: €/m/Stk
 Lohn: €/m/Stk

Einheitspreis: €/m/Stk Gesamtpreis: _____, ___€