

PROCONNEX Hart-/Weichkunststoff

Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für PROCONNEX Estrich- und Dickbettprofile in Hart- und Weichkunststoff als Bewegungs- bzw. Schwundfugenprofil:

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Estrich- und Dickbettprofil PROCONNEX in Hart- und Weichkunststoff
.....	Stk	Estrich- und Dickbettprofil PROCONNEX in Hart- und Weichkunststoff

Liefern und Einbauen von Bewegungs- bzw.

Schwundfugenprofilen aus coextrudierten Hart- und Weichkunststoffen im Zuge der Verlegearbeiten nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung. Bestehend aus zwei Seitenteilen aus Hart-PVC mit Verzahnungsprofilierung und einer Weich-PVC-Bewegungszone. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

Bei größeren Höhen bzw. bis zur Trennlage oder Untergrund gewünscht durchgehender Fugenausbildung sind die Profile mit werkseitig aufgeklebten Erhöhungsteilen aus 7x35 mm oder 7x15 mm breitem XPS-Schaumstreifen lieferbar. Die Erhöhungsteile sind bei Bedarf entsprechend der Untergrundkontur auf die jeweilige Konstruktionshöhe am Einbauort mit einem Cuttermesser zuzuschneiden.

Art.: PROCONNEX Estrich- und Dickbettprofil, Hart- und Weichkunststoff

- Dunkelgrau RAL 7030
- Hellgrau RAL 7035

Hersteller: PROLINE Systems GmbH

in Einzellängen von:m

in unterschiedlichen Längen

nach Detailplan Nr.

- Profilhöhe: mm
- Art.-Nr.:

- ohne Erhöhungsteil
- mit werkseitig aufgeklebtem XPS-Erhöhungsteil 15 mm, Gesamthöhemm
- mit werkseitig aufgeklebtem XPS-Erhöhungsteil 35 mm, Gesamthöhemm

Material: €/m/Stk

Lohn: €/m/Stk

Einheitspreis: €/m/Stk Gesamtpreis: _____, ___€