

PROTECT Edelstahl 1.4301 (V2A)**Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für
PROTECT Eckschutzprofil, dreifach gekantet aus Edelstahl 1.4301 (V2A)**

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Eckschutzprofil PROTECT, dreifach gekantet aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
.....	Stück	Eckschutzprofil PROTECT, dreifach gekantet aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Liefern und Einbauen von Eckschutzprofilen aus dreifach gekantetem Edelstahl aus 1.4301 (V2A) durch Ankleben an 90°-Eckausbildungen zum Schutz von Wand- oder Mauerecken nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

Die Verklebung soll mit

- ☐ hart und fest aushärtendem Reaktionsharz erfolgen
- ☐ kann mit ausreichend haftstarken Klebstoffen erfolgen

Art.: PROTECT Eckschutzprofil

- ☐ Edelstahl 1.4301- glänzend, Materialdicke 1 mm
- ☐ Edelstahl 1.4301- Feinschliff, Materialdicke 1 mm

Mit der Sichtbreite:

- ☐ 25 x 25 mm
- ☐ 30 x 30 mm
- ☐ 40 x 40 mm
- ☐ 50 x 50 mm

- ☐ sind lt. Detailplan Nr.: in die Einheitspreise einzurechnen
- ☐ werden gesondert vergütet

Hersteller: Proline Systems GmbH

- ☐ in Einzellängen von:m
- ☐ in unterschiedlichen Längen
- ☐ nach Detailplan Nr.

Art.-Nr.:

Material: €/m/Stk

Lohn: €/m/Stk

Einheitspreis: €/m/Stk Gesamtpreis: _____,___€