

PROTECT Edelstahl 1.4301 (V2A)

**Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für
PROTECT Mauerankerprofil, dreifach gekantet in Edelstahl 1.4301 (V2A) einschl.
passenden Maueranker**

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Mauerankerprofil PROTECT, dreifach gekantet aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
.....	Stück	Mauerankerprofil PROTECT, dreifach gekantet aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Liefern und Einbauen von Eckschutzprofilen aus dreifach gekantetem Edelstahl in 1.4301 (V2A) durch Montage an 90°-Eckausbildungen, bündig mit dem Fliesenbelag, zum Schutz der Wandbeläge im Eckbereich nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

- mit Mörtel hinterfüllung der Profile
- ohne Mörtel hinterfüllung der Profile

Art.: PROTECT Mauerankerprofil

- Edelstahl 1.4301- glänzend, Materialdicke 1 mm
- Edelstahl 1.4301- Feinschliff, Materialdicke 1 mm
- Edelstahl 1.4301- Feinschliff, Materialdicke 1,5 mm

Mit der Sichtbreite:

- 25 x 25 mm
- 30 x 30 mm
- 40 x 40 mm
- 50 x 50 mm

Hersteller: Proline Systems GmbH

Der Einbau passender Maueranker für die Belagsdicke:

- 8 mm
- 10 mm
- 12,5 mm
- 15 mm

- Bei Verwendung vonStück Maueranker je lfm Profil
- sind lt. Detailplan Nr.: in die Einheitspreise einzurechnen
- werden gesondert vergütet

- in Einzellängen von:m
- in unterschiedlichen Längen
- nach Detailplan Nr.

Art.-Nr.:

Material: €/m/Stk

Lohn: €/m/Stk

Einheitspreis: €/m/Stk Gesamtpreis: _____, ___ €