

PROSECUREfibertec 2.0 Armierungs- und Entkopplungsmatte

Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für PROSECUREfibertec Armierungs- und Entkopplungsmatte:

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	PROSECUREfibertec Armierungs- und Entkopplungsmatte
.....	Stk	PROSECUREfibertec Armierungs- und Entkopplungsmatte mit 10 m ²
.....	Stk	PROSECUREfibertec Armierungs- und Entkopplungsmatte mit 25 m ²

PROSECUREfibertec 2.0 ist eine 1,5 mm dicke Armierungs- und Entkopplungsmatte mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit. Hiermit können Verformungskräfte aus Untergründen vom Oberbelag zuverlässig abgehalten werden.

Das Polymer-geschützte Glasvlies der Unterseite schafft in Verbindung mit dem, je nach Lastfall, geeignetem Klebesystem den sicheren Verbund zum Untergrund.

Nach Herstellerangaben fachgerecht verbauen unter Berücksichtigung der Anwendungstabelle von Proline Systems GmbH.

Rollenbreite: 100 cm

Rollen mit 10 / 25 m²

Hersteller: PROLINE Systems GmbH

Untergrund (Anwendungstabelle) m²

Geeignete Kleber (Anwendungstabelle) kg / m²